

Protocolos (cont.)

<b>Bonjour:</b>	
Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:1B:A9)
<b>HTTP:</b>	
Número del puerto:	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...):	80
Número de puerto HTTP protegido:	Si
Servidor proxy:	443
Dirección de servidor proxy:	Automático
IPP:	0.0.0.0:8080
Modo IPP protegido:	Activado
Ruta de red IPP:	IPP e IPPS segura
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada
<b>LPR/LPD:</b>	
Número del puerto:	Activado
Cambio de PDL:	515
Sustituir portada PDL:	Desactivado
<b>Impresión IP sin procesar:</b>	
Número de puerto 1:	Desactivado
Bidireccional:	Activado
Fin de espera de trabajo:	9100
Cambio de PDL:	Desactivado
Número de puerto 2:	300
Número de puerto 3:	Desactivado
<b>LDAP</b>	
Servidor LDAP 1 - Nombre descriptivo:	
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...:	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP alterna...:	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...):	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...:	Desactivada
<b>SMTP</b>	
Servidor SMTP:	10.61.13.241:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...:	
Tamaño de mensaje máximo (KB):	10240
Número de fragmentos:	1
Tamaño de trabajo total (KB):	300000
Límite de separación de trabajo:	Límite de página
Identidad para e-mails automáticos:	Ninguno
Identidad para usuario local:	Ninguno
<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
Recepción de correo electrónico mediante...:	Desactivada
Enviar confirmación a petición:	Activado
Portada correo elec.entrante:	Activado
<b>NTP:</b>	
Servidor principal:	Activado
Servidor alternativo:	0.0.0.0:123
<b>SLP:</b>	
FTP:	Desactivado
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	
Detección de WS:	Posivo
Multidifusión de detección de WS:	Activado
Impresión de WS:	Activado
Escaneo de WS:	Activado
<b>Servicios web</b>	
Envío de copia:	Activado
Gestión del certificado digital y configura...:	Activado
Registro de servicio extensible:	Activado
Límites de trabajos:	Activado
Extensión de gestión de trabajos:	Activado
Configuración del dispositivo:	Activado
Envío de escaneo:	Activado
Administración de flujos de trabajo de esc...:	Activado
Datos de sesión:	Activado
Configuración de la interfaz del usu...:	Activado
Configuración de Proxy de EIP:	Activado
Xerox Secure Access:	Desactivada
Configuración de SNMP de EIP:	Desactivada
Envío de impresión:	Activado
Gestión plantillas escaneo:	Activado
Acceso de almacenamiento masivo:	Activado
Acceso de lector de tarjetas:	Activado
Configuración de autenticación y contabil...:	Activado
Exportar registro de auditoria:	Activado
Control integrado Trellix:	Activado

Aplicaciones

Imprimiendo

Portado:	Activado
Sistema/Iniciar trabajo:	Desactivada
Eliminar trabajos retenidos después de:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
Copias prefijadas:	1
Tipo de trabajo prefijado:	Impresión de prueba
Tamaño prefijado (papel):	x=210mm, y=297mm
Color de papel prefijado:	Blanco
Impresión a 2 caras prefijado:	A 1 cara
Bandeja de salida prefijada:	Bandeja superior
Color de salida prefijada:	Bianco y negro
Luegos clasificados prefijados:	Activado
Grapado prefijado:	Sin grapar
Desplazamiento entre trabajos:	Desplazar entre trabajos
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
Calidad de imagen:	Estándar
<b>PCL</b>	
Versión:	6
Espaciado:	10.00
Tamaño en puntos:	1200
Nombre de fuente:	Courier
Lineas por página:	64
Tablas de colores personalizados:	Activado
Etiqueta:	No instalado
<b>Fax integrado:</b>	
Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	
<b>Fax de servidor:</b>	
Hoja de confirmación:	Activado
Inicio diferido:	Sólo errores
Protocolo de depósitos:	Desactivada
Servidor de depósitos:	FTP
Ruta de depósito de documentos:	0.0.0.0
<b>Escaneo de flujo de trabajo:</b>	
Hoja de confirmación:	Activado
Protocolo de depósito prefijado:	Sólo errores
Servidor de depósito prefijado:	FTP
Ruta de depósito de documentos prefijado:	0.0.0.0
Identidad de conexión de depósito pr...	
Protocolo de depósitos alternativo 1:	Dispositivo
Servidor de depósitos alternativo 1:	FTP
Ruta de depósito de documentos alter...	0.0.0.0
Identidad de conexión de depósito alterna...	Dispositivo
Protocolo de conjuntos de flujos de ...:	FTP
Servidor de conjunto de flujos de tr...	0.0.0.0
Ruta de conjuntos de flujos de trabajo:	
<b>E-mail:</b>	
Prefijado de dirección:	Activado
Hoja de confirmación:	test@ts13.com
Autoenviar:	Sólo errores
Seguridad de e-mail:	Desactivada
<b>Escaneo a buzón:</b>	
Presentación prefijada de buzones:	Desactivada
Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado
Almacenamiento usado (MB):	46978 MB
Limpieza de carpetas públicas:	2514 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Activado
<b>Escaneo a base activado:</b>	
Nombre amistoso:	Cada día
Nombre del flujo de trabajo:	Desactivada
Autocrear subdirectorio:	Desactivada
Agregar nombre de usuario a la ruta:	Desactivada
Autocrear directorio de nombre de us...	Desactivada
<b>Escanear a:</b>	
Servicios en la nube:	Activado
<b>Imprimir desde:</b>	
Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink 88255 MFP (A2:1B:A9)  
 Dirección IP: 10.61.16.84  
 Número de serie del dispositivo: HQH257521  
 Línea de fax 1:  
 URL del dispositivo: https://10.61.16.84  
 Fecha de activación de la máquina: Jan 01, 1970 00:00:00  
 Total de impresiones: 579

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox  
 Código de recurso del cliente  
 Teléfono de servicio técnico:  
 Número de asistencia al cliente:  
 Número de teléfono de suministros:  
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de  
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida

**Administrado por**

Servidor MB principal:

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax: ausente  
 Tarjeta de fax ampliada: ausente  
 Tamaño de memoria de tarjeta de fax: 0 MB  
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente  
 Cantidad de RAM del dispositivo: 4096 MB  
 Cantidad de almacenamiento del disposit...: usados: 3961MB/total: 256060MB (SSD)  
 Tamaño memoria CPC: 900 MB  
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada  
 Perforación de acabadora: Ninguna  
 Plegadora de la acabadora: ausente  
 Kit de detección de alimentación múlt...: No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos: Activado  
 Descarga del software de acceso remoto: Activado  
 Transm. Servicios remotos. Hora: 09:32  
 Xerox Workplace Cloud: Desactivada  
 Alertas de e-mail: Desactivada  
 Plan de servicio: Contador  
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A3  
 Región geográfica: Hemisferio occidental  
 Informe de configuración de arranque: Activado  
 Diferencia horaria en GMT: 00:00  
 Instalación de archivo de conexión: Permitido (solo en vivos cifrados)  
 Permitir el envío de impresión de archivos...: Desactivada  
 Uso compartido de archivos: Activado  
 IBIG2: Sin pérdida

**Ahorro de energía**

Reposo: Desactivada  
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado  
 Temporizador Modo suspensión: 25 minutos  
 Apagado automático: Desactivada

**Sensor inteligente de proximidad**

Activar al llegar: Activado  
 Suspender al salir: Desactivada  
 Maximizar el intervalo de detección: Desactivada

**Versiones de software**

Software del dispositivo: 120.041.094.05000  
 Versión de revisión: Ninguna  
 Controlador de red: 120.041.05000  
 Firmware del panel de la interfaz de...: 003.003.00000  
 Interfaz de usuario: 120.041.05000  
 Motor de marcado: 072.001.000  
 Controlador de copia: 120.041.05000  
 Alimentador de documentos: 023.026.000  
 Acabadora: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 SO: 120.094.05000  
 Escáner: 017.022.010  
 Actualización de software: 000.0.0

**Actualizaciones del dispositivo:**

Última actualización exitosa: Permitido  
 Actualizaciones automáticas programa...: Febrero 22, 2024 14:15:11  
 Hora de inicio de actualización auto...: Desactivada  
 Servidor de actualizaciones automáti...: Cada día  
 0.0.0.21

**Bandejas del papel**

Bandeja 1: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 3: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 4: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Detección de impresión Mopria: Activado  
 Escaneado de Mopria: Activado  
 Autenticación: Desactivada  
 Impresión universal: Desactivada  
 Estado de registro de la impresión u...: No registrada

**Conexiones físicas**

Configuración de USB  
 Tiempo de espera de impresión: 5 segundos  
 Conexión cableada: Activado  
 Dirección Mac de Ethernet: 9c:93:4e:a2:1b:a9  
 Opción de velocidad/duplex de Ethernet: auto  
 Conexión inalámbrica: Desactivada  
 Dirección MAC inalámbrica:  
 Nombre de la red (SSID):  
 BSSID:  
 Modo de seguridad:  
 Algoritmo de cifrado:  
 Estado:

Wi-Fi Direct: Activado  
 Hardware inalámbrica: Instalada  
 Nombre de configuración Wi-Fi protegida...: XRX AL B8255 MFP (A21BA9)  
 Método de conexión: Configuración de botón de comando (PBC)  
 Dirección de prefijo de la subred: 172.27.169.0/24  
 Punto de acceso (SSID): DIRECT-wU-XRX AL B8255 MFP (A21B)  
 Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...: Activado  
 NFC: Activado

**Protocolos**

**TCP/IPV4:**

Dirección IP: Activado  
 10.61.16.84  
 Máscara de subred: 255.255.255.0  
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.16.1  
 Dirección automática: DHCP  
 Servidor DHCP: 10.61.13.223  
 Caducidad de concesión DHCP: Fri Mar 8 18:34:38 2024  
 Difusión BOOTP: Desactivada  
 Estado de dirección autoasignada: Activado  
 Dirección autoasignada:

**TCP/IPV6:**

Enlazar dirección local: Activado  
 Usar prefijo del encaminador: fe80::9e93:4eff:fea2:1ba9  
 Dirección global 1 sin estado: Activado  
 fd00::2:116:9e93:4eff:fea2:1ba9  
 Dirección global 2 sin estado: ::  
 Dirección manual:  
 Dirección automática DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador  
 Dirección DHCP:  
 Puerta de enlace prefijada: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (identificador único de DHCP):

**Opciones de DNS:**

Nombre de host solicitada: XRX9C934EA21BA9  
 Nombre del host verificada:  
 Nombre de dominio solicitada:  
 Nombre de dominio verificada:  
 DNS multidestino: Activado  
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivada  
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15  
 Servidor DNS suplente 1: 10.61.13.20  
 Servidor DNS suplente 2: =  
 Tiempo de espera para conexión DNS: 5  
 Agregar dominio de dispositivo: Activado  
 Agregar dominios primarios: Desactivada  
 Lista de búsqueda de dominio DNS: XEROXQA.COM  
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

**Opciones instaladas**

PS: Instalado