

Dati utente comuni

Nome macchina: Xerox Versalink B415 MFP (08:5E:51)
Indirizzo IP: 10.61.12.156
Linea fax 1: 5330005914
Numero di serie macchina: 10.61.12.156

Profilo macchina

Targetta parte Xerox
Numero di telefono assistenza clienti:
Numero di telefono materiali di consumo:
Amministratore di sistema:
Posizione macchina:
Server MFP primario:

Hardware macchina

Scheda fax: Assente
Dimensioni memoria FAX: 0 MB
Dimensioni interfaccia esterna: non presente
Dimensioni RAM dispositivo: 1984 MB
Spazio di archiviazione dispositivo: usato = 399MB/totale = 14004MB (EMMC)
Dimensioni memoria EPC: 187 MB
Kit di produzione: Non installato
Tipo di staz. di finitura: Vassoio semplice
Prestorice staz. di finitura: No
Prestorice dello stazione di finitura: non presente
Kit di riavvolgimento alimentazione multi:

Impostazione generale

Servizi remoti: Abilitato
Download software remoto: Abilitato
Tempo usurns. Servizi Dio: 12:45
Xerox Workplace Cloud
Avvisi e-mail: Abilitato
Regione geografica: Sconosciuto
Piano di assistenza: Monitorato
Stilamento GMT: +05:30
Installazione (solo file crittografati) Abilitato
Condizione file JBIG2

Risparmio energetico

Modalità risparmio energetico: Attivo dal lavoro
Sospendi all'installazione: Non disponibile
Riattivo all'avvicinamento: Abilitato
Economicizzatore: Abilitato
Senza perdita di dati

Sensore di prossimità intelligente

Versioni software: 1.22.029.005.01730
Versione patch: No
Controllo di rete: 122.029.01730
Firmware pannello IJ: 6.3
Motore di conteggio: 230.318
Alimentatore outornico: 230.318
Stazione di finitura: 230.318
Fax: 000.000.000
Scener: 000.000.000
Ultimo aggiornamento riuscito: Gennaio 20, 2025 19:07:58

Vassoi carta

Vassio 1: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassio bypass: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)

Opzioni installate

PS: Installato

Connettività

Flussi di lavoro mobili: Stampato
Stampa AirPrint: Abilitato
Ritavimento stampa Mopria: Abilitato
Scansione AirPrint/Mopria: Abilitato
Autenticazione: Abilitato
Connessione fisica: Abilitato
Impostazioni USB: Abilitato
Porte USB tipo A: Abilitato
Porte USB tipo B: Abilitato
Cablato: Abilitato
Indirizzo MAC Ethernet: e8:4dec:08:5e:51
Impostazione speed/duplex Ethernet: Impos. autom.
Wireless: Abilitato
Indirizzo MAC wireless: e8:4dec:08:5e:51
Nome rete (SSID): e8:4dec:08:5e:51
BSSID: e8:4dec:08:5e:51
Modalità sicurezza: e8:4dec:08:5e:51
Algoritmo di crittografia: e8:4dec:08:5e:51
Stato: e8:4dec:08:5e:51

Protocolli

TCP/IPv4: Abilitato
Indirizzo IP: 10.61.12.156
Router/gateway: 255.255.255.0
Subnet mask: 10.61.12.1
Indirizzomento automatico: 10.61.13.224
Server DHCP: 10.61.13.224
Scadenza lease DHCP: Tue Jan 28 15:33:19 2025
Broadcast BOOTP: Abilitato
Stato indirizzi autoassegnati: Abilitato
Indirizzo autoassegnato: Abilitato
TCP/IPv6: Abilitato
Indirizzo locale rispetto al collega: Abilitato
Indirizzo globale stateless 1: fe80:e04d:ecff:fe08:5e51
Indirizzo globale stateless 2: fd00:0:2:12::e04d:ecff:fe08:5e51
Indirizzo manuale: Abilitato
Creazione indirizzi DHCP: Utilizzo DHCP in base alle istruzioni del ...
Indirizzo DHCP: fe80:8af:c5:diff:fe75:e282
Gateway di default: Abilitato
DUID (identificativo univoco DHCP): Abilitato
Impostazioni DNS: Abilitato
Nome host obbligato: XRXE84DEC085E51
Nome host verificato: Abilitato
Nome dominio obbligatorio: Abilitato
Nome dominio verificato: Abilitato
DNS Multicast: Abilitato
Rilascio registrazioni DNS e lease D...: Abilitato
Server DNS primario: 10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...: Abilitato
Nome stampante Bonjour: Abilitato
Nome stampante Bonjour: Xerox Versalink B415 MFP (08:5E:51)
HTTP: Abilitato
Forza traffico sulla connessione protetta...: Abilitato
SNMP v1/v2: Abilitato
SNMP v3: Abilitato
LPR/LPD: Abilitato
Stampa IP semplice: Abilitato
LDAP: Abilitato
Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP primo: Abilitato
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...: Abilitato
Server LDAP 1 - Connessione protetta (...): Abilitato
Server LDAP 1 - Connessione protetta serv...: Abilitato
SMTP: Abilitato
Server SMTP: Abilitato
Crittografia connessione server (TLS): Abilitato
Convalida certificato server (TLS): Abilitato

Norm de la machine

Adresse IP : 10.61.12.156

Norm de l'administrateur système non défini

Emplacement de la machine : Non installé

Administrateur système : Non installé

Numéro de série de la machine : 5330005914

Numéro de série de la machine : 5330005914

URL de la machine : https://10.61.12.156

Tous les tirages : Aug 29 2024 16:57:00

2975

Connexions physiques

Ports USB Type A

Port USB, type B

Filaire : Actif

Adresse MAC Ethernet : e8:4d:dc:08:5e:51

Sans fil : Désactif

Adresse MAC sans fil : Non installé

Norm WPS (Wi-Fi Protected Setup) : Actif

Point d'accès (SSID) : Non installé

Afficher le mot de passe sur l'écran tactile : Non installé

NFC : Actif

Beacon (Bluetooth®) pour la détection Air... : Non installé

Matériel Beacon : Actif

Adresse du périphérique Bluetooth : Non installé

Adresse IP Beacon : Actif

Protocoles

TCP/IPv4 : Non installé

Adresse IP : Non installé

Masque de sous-réseau : Non installé

Routeur/possesse : Non installé

Adressage automatique : Non installé

Serveur DHCP : Non installé

Expiration du bail DHCP : Non installé

Diffusion BOOTP : Non installé

État de l'adresse auto-offrécée : Non installé

Adresse auto-offrécée : Non installé

TCP/IPv6 : Non installé

Adresse Link-Local : Non installé

Utiliser le préfixe du routeur : Non installé

Adresse globale 1 sans état : Non installé

Adresse globale 2 sans état : Non installé

Adresse DHCP : Non installé

Message DHCP : Non installé

Adresse DHCP : Non installé

Passerelle par défaut : Non installé

DUID (Identifiant unique DHCP) : Non installé

Paramètres DNS : Non installé

Nom d'hôte vérifié : Non installé

Nom de domaine demandé : Non installé

Nom de domaine vérifié : Non installé

DNS multicast : Non installé

Retirer les baux DHCP et les enregistrements : Non installé

Préférer DNS IPv6 à IPv4 : Non installé

Scanneur : Non installé

Module de finition : Non installé

Moteur de marquage : Non installé

Chargeur de documents : Non installé

Micrologiciel du panneau de l'interface utilisateur : Non installé

Conteneur réseau : Non installé

Version du correctif : Non installé

Logiciel du périphérique : Non installé

12.029.005.017.30

Aucun

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

SNMP v1/v2 : Non installé

SNMP v3 : Non installé

LPR/LPD : Non installé

Impression Raw IP : Non installé

LDAP : Non installé

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP principal : Non installé

Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine : Non installé

Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (LDAPS) : Non installé

SMTP : Non installé

Serveur SMTP : Non installé

Chiffrement de la connexion (TLS) : Non installé

Valider le certificat du serveur (TLS) : Non installé

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Options installées

Magasin 1 : Non installé

Départ manuel : Non installé

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

SNMP v1/v2 : Non installé

SNMP v3 : Non installé

LPR/LPD : Non installé

Impression Raw IP : Non installé

LDAP : Non installé

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP principal : Non installé

Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine : Non installé

Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (LDAPS) : Non installé

SMTP : Non installé

Serveur SMTP : Non installé

Chiffrement de la connexion (TLS) : Non installé

Valider le certificat du serveur (TLS) : Non installé

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

Magasins

Magasin 1 : Non installé

Départ manuel : Non installé

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

SNMP v1/v2 : Non installé

SNMP v3 : Non installé

LPR/LPD : Non installé

Impression Raw IP : Non installé

LDAP : Non installé

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP principal : Non installé

Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine : Non installé

Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (LDAPS) : Non installé

SMTP : Non installé

Serveur SMTP : Non installé

Chiffrement de la connexion (TLS) : Non installé

Valider le certificat du serveur (TLS) : Non installé

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

10.61.23.93:389

cn=users:dc=+1513:dc=com

Désactif

10.61.23.93:25

Pos de cryptage

Désactif

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique : Non installé

Version du correctif : Non installé

Conteneur réseau : Non installé

Micrologiciel du panneau de l'interface utilisateur : Non installé

Moteur de marquage : Non installé

Chargeur de documents : Non installé

Module de finition : Non installé

Télécopieur : Non installé

Scanneur : Non

Protocoles (suite)

10.61.11.93:110
Serveur POP3 :
Connexion sécurisée POP3 (TLS)
Désactivée
NTP :
Adresse électronique : ics1@t1u513.com
Client FTP :
Mode client FTP
Services Web sur le périphérique :
Actif

Applications

Désactivée
Page de garde :
Pages d'erreur :
Substitution de papier :
Priorité magasin :
PostScript
Niveau : 3
Version : 3021.101
PCL
Version :
Nom de la police :
Tables de couleurs personnalisées
Initiale :
Télécopieur :
Télécopieur ligne 1 :
Télécopieur ligne 2 :
Fax serveur :
Protocole de l'espace d'archivage :
SMB
10.61.23.93:445
Chemin du document dans l'espace d'archivage :
Numérisation par flux :
Courrier électronique :
Numériser vers boîte aux lettres :
Capacité de stockage (Mo) :
Espace utilisé (Mo) :
Nettoyage des dossiers créés :
Nettoyage de nettoyage :
Heure de nettoyage :
Numériser vers répertoire principal :
Services cloud :
Imprimer depuis :
Trousseaux enregistrés à réimprimer :
Imprimer depuis USB :
Imprimer depuis BAL :
Services cloud :
Comptabilisation

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification de la machine :
Localement sur le périphérique
Donnée :
Trousseaux :
Périphérique :
Authentification du site Web du périphérique :
Authentification de courriers électroniques à passer :
Xerox Secure Access :
Journal d'audit :
IP Sec :
Filtrage IP :
Certificats de sécurité :
Certificats racine installés :
802.1X :
Suppression des données des travaux :
Planifiée :
FIPS 140-3 :
TLS :
Hachage TLS :
Trellix Embedded Control :
SHA-256 et plus
Sécurité avancée

Relevé de configuration

Imprimé à Jan 22, 2025 01:36 PM

Xerox Versalink® B415 MFP

XEROX™

Common User Data

Machine Name: Xerox Versalink B415 MFP (08:5E:51)
IP Address: 10.61.12.156
Machine Serial Number: 5330005914
Fax Line 1: https://10.61.12.156
Machine URL: Aug 29, 2024 16:57:00
Total Impressions: 2967

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
Customer Asset Tag:
Service Phone Number:
Customer Support Number:
Supplies Phone Number:
System Administrator:
Machine Location:
Machine Location:
System Administrator name not set

Machine Hardware

Fax Card: Not Present
Fax Memory Size: 0 MB
Foreign Interface Card: not present
Device RAM Size: 1984 MB
Device Storage Size: used+3365MB/total=14004MB (eMMC)
EPC Memory Size: 187 MB
Productivity Kit: Not Installed
Finisher Type: Simple Catch Tray
Finisher Punch: None
Finisher Folder: not present
Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
Remote Software Download: Enabled
Remote Services Trons. Time: 12:45
Xerox Workplace Cloud: Enabled
E-mail Alerts: Disabled
Service Plans: Metered
Geographic Region: unknown
GMT Offset: +05:30
Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
File Sharing: Enabled
JB1G2: Lossless
Energy Saver: Enabled
Deep Sleep: Job Activated
Smart Proximity Sensor: Not Available
Wake on Arrival: Not Available
Sleep on Departure: Not Available

Software Versions

Device Software: 1.22.029.005.017.30
Patch Version: None
Network Controller: 1.22.029.017.30
UI Panel Firmware: 6.3
Marking Engine: 2.30.318
Document Feeder: 2.30.318
Finisher: 000.000.000
Fax: 000.000.000
Scanner: 2.30.318
Machine Upgrades: Allowed
Least Successful Upgrade: January 20, 2025 19:07:58

Media Trays

Troy 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

AirPrint Workflows: Enabled
AirPrint Printing: Enabled
Mopria Printing: 5330005914
AirPrint / Mopria Scanning: https://10.61.12.156
Authentication Required: Aug 29, 2024 16:57:00
Physical Connections: Disabled

Protocols

TCP/IP v4: Enabled
IP Address: 10.61.12.156
Subnet Mask: 255.255.255.0
Route/Gateway: 10.61.12.1
Automatic Addressing: DHCP
DHC Server: 10.61.13.224
DHC Lease Expiration: Tue Jan 28 15:33:19 2025
BOOTP Broadcast: Disabled
Self Assigned Address State: Disabled
TCP/IP v6: Enabled
Link Local Address: fe80::e04d:ecff:fe08:5e51
Use Router Supplied Prefix: Enabled
Stateless Global Address 1: (fd00:0:2:112::e04d:ecff:fe08:5e51)
Stateless Global Address 2:
Manual Address:
DHC Addressing: Use DHCP as directed by a router
DHC Gateway: fe80::8a1c:5dff:fe75:e282
Default Gateway:
DUID (DHCP Unique Identifier):
DNS Settings: Requested Host Name: XRXE84DEC085E51
Verified Host Name:
Requested Domain Name:
Verified Domain Name:
Release DHCP Leases and DNS Registration: 10.61.7.15
Primary DNS Server: 10.61.7.15
Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled
Bonjour: Enabled
Bonjour Printer Name:
Bonjour Printer Name: Xerox Versalink B415 MFP (08:5E:51)
HTTP: Enabled
Force Traffic over Secure Connection (HTTPS): Enabled
SNMP v1/v2: Enabled
SNMP v3: Disabled
LP/LLPD: Enabled
Raw IP Printing: Enabled
LDAP: Enabled
LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 10.61.23.93:389
LDAP Server 1 Search Directory Root: cn=users;dc=tls13;dc=com
LDAP Server 1 Validate Server Certificate: Disabled
SMTP Server: 10.61.23.93:25
Connect Encryption (TLS): No Encryption
Validate Server Certificate (TLS): Disabled

Protocols (cont.)

POP3 Server: 10.61.11.93:110
 POP3 Secure Connection (TLS): Disabled
 E-mail Address: test@rls13.com
 NTP: Disabled
 FTP Client: Disabled
 FTP Client Mode: Passive
 Web Services on Device: Enabled

Apps

Printing

Banner Sheet: Disabled
 Error Sheets: Enabled
 Paper Substitution: Enabled
 Archival Marking Mode: Off
 Troy Priority: 1.5
 PostScript Level: 3
 Version: 3021.101
 PCL Version: 6
 Font Name: Courier
 Custom Color Tables: Enabled
 Label: Not Installed

Fax:

Fax Line1: Not Present
 Fax Line2: Not Present

Server Fax:

Repository Protocol: SMB
 Repository Server: 10.61.23.93:445
 Repository Document Path: \

Workflow Scanning:

Email: Enabled
 Scan to Mailbox: Enabled
 Storage Capacity (MB): 672 MB
 Storage Used (MB): 95 MB
 Cleanup of Public Folders: Enabled
 Cleanup Time: Daily
 Scan to Home: Enabled
 Scan To: Enabled
 Cloud Services: Enabled
 Saved Jobs for Reprint: Enabled
 Print From: Enabled
 Print From USB: Enabled
 Print From Mailbox: Enabled
 Cloud Services: Enabled

Accounting

Accounting Mode: None
 Network Accounting: Disabled

Security

Authentication Configuration

Machine UI Authentication: Locally on the Device
 Home: Unlocked
 Jobs: Unlocked
 Device: Unlocked
 Device Website Authentication: Locally on the Device

Retrieve E-mail from LDAP: Enabled
 Authentication Server: Disabled

Xerox Secure Access:

Audit Log: Disabled
 IP Sec: Enabled

IP Filtering:

Security Certificates: Disabled
 Machine Certificates: Disabled

802.1X:

Root Certificates Installed: Signed
 Job Data Removal: Disabled

FIPS 140-3:

Scheduled: Disabled
 TLS Hash: SHA-256 and above
 TLS: TLS 1.2 and TLS 1.3

Trellix Embedded Control:

Enhanced Security

POP3

Servidor POP3: 10.61.1.93:110
Conexión segura (TLS) POP3:
Dirección de e-mail: test1@11513.com
NTP: Desactivada
Cliente de FTP: Desactivado
Modo cliente de FTP: Pasivo
Servicios web en el dispositivo: Activado

Aplicaciones

Portado: Desactivado
Hojas de errores: Activado
Sustitución del papel: Activado
Prioridad de bandejas: 1,5
Modo de marcado de archivo: Desactivado
PostScript: Instalado
Nivel: 3
Versión: 3021.101
PCL: 6
Versión: Courier
Nombre de fuente: No instalado
Etiqueta: No se encuentra

Fax:

Línea de fax 1:
Línea de fax 2:
Protocolo de depósitos: Activado
Servidor de depósitos: 10.61.23.93:445
Ruta de depósito de documentos: \

Escaneado de flujo de trabajo:

E-mail: Activado
Escaneado a buzón: Activado
Capacidad de almacenamiento (MB): 672 MB
Almacenamiento usado (MB): 70 MB
Limpieza de carpetas públicas: Activado
Hora de limpieza: Activado

Escanear a:

Servicios en la nube: Desactivado
Imprimir desde: Activado
Trabajos guardados para reimprimir: Activado
Imprimir desde USB: Activado
Imprimir desde buzón: Activado
Servicios en la nube: Desactivado

Contabilidad

Modo de contabilidad: Ninguno
Contabilidad de red: Desactivada

Seguridad

Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del dispositivo: Localmente en el dispositivo
Particular: Sin bloquear
Trabajos: Sin bloquear
Dispositivo: Sin bloquear
Autenticación del sitio web del dispositivo: Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP: Activado
Servidor de autenticación: Xerox Secure Access: Desactivado
Registro de auditoría: Desactivado
Seguridad IP (IPsec): Activado
Filtrado IP: Desactivado
Certificados de seguridad: Desactivado
Certificado del dispositivo: Desactivado
Certificados raíz instalados: 57
802.1x: Desactivado
Eliminación de datos del trabajo: Desactivado
FIPS 140-3: Desactivado
Programa: FIPS con modo CC activado
TLS: TLS 1.2 y TLS 1.3
Hash TLS: SHA-256 y superior
Control integrado Trellix: Seguridad de mejorado

© 2017-2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y VersaLink® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe y PostScript son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe en EE. UU. y en otros países. AirPrint, Bonjour e iBeacon son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. El término Bluetooth® es una marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichos marcas por parte de Xerox se realiza bajo licencia. Kertberos es una marca comercial de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance Inc. PCL es una marca comercial de Hewlett-Packard Company. Trellix es una marca comercial de Musarubra US LLC. Wi-Fi®, y Wi-Fi Direct® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ y WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.